



## 公司簡介

景宏食品機械

## 關於我們

### 蔬果截切加工設備的領導者

景宏食品機械擁有20多年的經驗，一直以來都是業界的領頭羊，致力於創新研發及生產銷售蔬菜、沙拉、水果領域之設備，涵蓋前處理、截切、清洗、脫水到包裝的生產加工設備，我們的設備可作為單機使用，亦可依需求串接多款設備而構成完整的自動化生產線。我們在農產品加工相關的領域上，擁有豐富的經驗及製程技術知識，因而能為客戶提供更全方位的整廠規劃服務，讓您找到最適合、最現代化、最自動化的機器設備。有別於一般的銷售市場，將售後服務做到最好，是我們更在乎的事；客戶的滿意亦是我們永續關注的重點。



## 聯絡我們



彰化縣員林市大饒路341巷356號



04-8329721



[sales@foodtec.com.tw](mailto:sales@foodtec.com.tw)



[www.foodtec.com.tw](http://www.foodtec.com.tw)



# 整廠規劃

## 我們的經驗-您的效率

景宏食品機械不僅是加工設備的供應商，也是客戶在生產需求上的合作夥伴。創始團隊憑藉著多年的經驗，加上技術不斷精進創新，厚植實力得以提供更全方位整廠規劃的服務。因應不同客戶的需求，也提供為客戶量身打造的客製化規劃需求。我們樂於分享實務經驗，本著以服務為本的理念，在整廠規劃初期，將提供客戶完整的諮詢及透過雙方的討論、協助客戶繪製生產線暨整廠規劃配置圖。我們將提供最專業、最佳的解決方案並嚴格地按照客戶的工程需求來執行施工。

# 服務

我們是商譽良好、經驗豐富、您可靠的長期合作夥伴！

景宏食品機械為客戶提供專業加工設備和即時的售後服務而聞名。我們擁有技術熟練、經驗豐富、優秀可靠的服務團隊，為食品加工業主找到最佳的解決方案。購買機台前，也張開雙臂歡迎客戶自備原物料來現場試機。若有機器設備或操作上問題，我們的服務團隊會確保在最短的時間內為您排除問題及安排檢修，以免影響客戶產線之運作。

# 創新

## 景宏設備-您的最佳選擇

景宏食品機械的工程師團隊致力於創新設計、研發新技術及提出有效的解決方案，各項的機器設備均在台灣設計和製造，材料源自於經認證的鋼鐵及精密優良的組件。我們提供的不僅是機器設備及自動化生產線建構，也提供優良的製程技術服務，我們的目標是成為客戶在追求高品質、高效率、減少人力成本下達到更自動化生產上的合作夥伴。



FOODTEC

# 輸送機系列

# 全不銹鋼可拆式包裝輸送機 (可站 3-4人) FT-401A



## 特色：

- 採用微電腦變頻可調速1/2HP
- 採用3"活動尼龍輪及固定調整腳架
- 配置不銹鋼置籃架10支
- 平面輸送帶可拆下做潔淨、消毒處理
- 輸送平板可拆下做潔淨、消毒處理

尺寸：L3200 X W600 X H800 MM

馬力：0.2HP



# 全不銹鋼可拆式包裝輸送機 (可站 4-6人) FT-401B



## 特色：

- 採用微電腦變頻可調速1/2HP
- 採用3"活動尼龍輪及固定調整腳架
- 配置不銹鋼PE置籃架10支
- 平面輸送帶可拆下做潔淨、消毒處理
- 輸送平板可拆下做潔淨、消毒處理

尺寸：L4200 X W600 X H800 MM

馬力：0.2HP



# 全不銹鋼可拆式包裝輸送帶 (可站 6-7人) FT-401C



## 特色：

- 採用微電腦變頻可調速1/2HP
- 採用3"活動尼龍輪及固定調整腳架
- 配置不銹鋼置籃架10支
- 平面輸送帶可拆下做潔淨、消毒處理
- 輸送平板可拆下做潔淨、消毒處理

尺寸：L6200 X W600 X H800 MM

馬力：0.2HP



# 雙層調理暨包裝輸送帶

## FT-402A



### 特色：

- 上下層採用變頻可調速
- 可使作業區保持清潔
- 上層採用衛生級平面輸送帶
- 全機電解方便做潔淨、消毒處
- 上層設有調理工作桌與殘菜集料槽
- 下層採用進口塑鋼平面輸送帶
- 下層殘菜可配合與殘菜處理系統達廢棄物減量
- 輸送帶可拆解做潔淨、消毒處理

尺寸：L5150 X W1000 X H800 MM

馬力：2HP



# 雙翼活動式包裝輸送機

## FT-403A



### 特色：

- 輸送速度、變頻可控制
- 可使作業區保持清潔
- 適合原物料初處理分切、包裝套袋功能

尺寸：L5920 X W1130 X H830 MM

馬力：1HP



# 往復式進料平面輸送機

## FT-404A



### 特色：

- 定量輸送功能
- 可結合各款式洗淨機、脫水機與自動化包裝線而構成一條完整的生產線

尺寸：L2785 X W790 X H1790 MM

馬力：0.75HP



# 鵝頸式輸送機 (可做初洗淨用) FT-405A



## 特色：

- 採用微電腦變頻可調速1HP
- 輸送速度、變頻可控制
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆解做潔淨、消毒處理

尺寸：L2500 X W550 X H1400 MM



# 滴水品檢輸送機

## FT-405B



## 特色：

- 採用微電腦變頻可調速1HP
- 兩側可站3人
- 輸送速度、變頻可控制
- 採用集水盤與沖孔式過濾活動式側板
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆解做潔淨、消毒處理
- 風刀式吹乾設備(配置於後段)

尺寸：L3500 X W700 X H1500 MM

馬力：3HP



# 出料平面輸送機

## FT-405C



## 特色：

- 採用微電腦變頻可調速1HP
- 進口塑鋼網狀輸送帶
- 配置集水盤

尺寸：L2215 X W500 X H950 MM

馬力：2HP



# 鵝頸式輸送機 (可做初洗淨用) FT-405D



## 特色：

- 傳送帶的速度可通過變頻器調整
- 大大節省了人力
- 維護簡單
- 輕鬆高效的清潔
- 運營成本低
- 操作簡單



# 鵝頸式輸送機 FT-405E



## 特色：

- 傳送帶的速度可通過變頻器調整
- 輕鬆高效的清潔
- 大大節省了人力
- 維護簡單
- 運營成本低

尺寸：L4270 X W830 X H2070 MM

馬力：1HP



# 旋轉式收料轉盤 FT-406A



## 特色：

- 放置於包裝輸送帶或金檢機後端，較適用於袋裝
- 具有集中收料、儲存功能
- 轉動速度可透過變頻控制器來做調整
- 全機為全不銹鋼電解處理
- 可調式調整腳架
- 適用於外包裝箱緩衝區應用

尺寸：L1100 X W1100 X H800 MM

馬力：0.125HP



# 旋轉式收料轉盤

## FT-406B



### 特色：

- 放置於包裝輸送帶或金檢機後端，較適用於盒裝
- 具有集中收料、儲存功能。
- 轉盤旋轉速度可透過變頻器調整
- 具檔板及順料桿，使產品順暢進入並不易滑落
- 可調式調整腳架
- 全機為全不銹鋼電解處理
- 適用於外包裝箱緩衝區應用

尺寸：L800 X W800 X H800 MM

馬力：0.125HP



# 平面帶式輸送機

## FT-407A



### 特色：

- 傳送帶的速度可通過變頻器調整
- 大大節省了人力
- 維護簡單
- 輕鬆高效的清潔
- 運營成本低
- 操作簡單

尺寸：L4000 X W580 X H860 MM

馬力：0.5HP



# 平面帶式輸高機

## FT-407B



### 特色：

- 傳送帶的速度可通過變頻器調整
- 大大節省了人力
- 維護簡單
- 輕鬆高效的清潔
- 運營成本低
- 操作簡單



# 三層調理輸送機

## FT-408A



### 特色：

- 應用先進技術來處理各種沙拉及蔬菜之前處理
- 由上、中、下輸送帶組合而成，分別輸送良品、原物料、廢棄物
- 加快前處理速度，減少產品損耗及提高質量
- 良品與廢棄物由不同的輸送帶輸送，避免汙染
- 廢棄物落經下層輸送帶送至廢棄物收集桶內
- 特殊表面材質可減少污垢的粘附和細菌生成
- 符合人體工學的設計，適合作業人員之使用
- 切菜砧板是可移動的
- 輸送帶速度可調整
- 清潔保養過程中，可減少水及能源之消耗，使清潔過程更具成本效益
- 標準長度規格可站立6個人的工作台
- 適合與切菜機的進料帶連接使用

尺寸：L4980 X W1240 X H1600 MM

馬力：1.5HP



# 秤重包裝集料桌 (含四組磅秤)

## FT-409A



### 特色：

- 分裝人員能快速簡便地完成分裝秤重包裝的作業
- 方便人員進行分料作業，同時兼具分裝人員以目視品檢物料檢出異物的效果
- 固定套環的設計，便於將包裝袋袋口撐開並固定進行分料作業
- 配置套袋備品放置平台，方便分裝人員連續抽取
- 配置高精度不銹鋼防水型電子磅秤，顯示器仰角度可調整，大螢幕的設計加快分裝人員重量的辨讀
- 舒適的工作高度，符合人體工學的設計
- 開放式結構及衛生設計，方便清潔及保養
- 可客製化不同的規格尺寸以符合工作場地需求
- 可銜接洗淨或脫水系統，做後包裝產線配置

尺寸：L2070 X W1290 X H1200 MM



# 斜背型雙層式輸送機

## FT-410A



### 特色：

- 由上層及下層(斜背型)包裝輸送機所組成，應用於農產品或食品包裝
- 可搭配自動抽氣封口機使用，前端可連接秤重包裝集料桌、後端可連接各式包裝設備，構成完整生產線
- 可整合到蔬菜加工產線中做為包裝系統，使包裝作業流程完整，達高效的自動化產出
- 彈性靈活設計，可因應不同的產品包裝需求
- 下層輸送帶斜背型設計，減少產品因傾倒掉落而造成的汙染及浪費，可降低成本的損耗
- 輸送帶速度可調整。
- 最佳運送：上、下層輸送帶有不同的長度可供選擇
- 採不銹鋼及衛生之設計，易於清潔維護
- 上、下層輸送帶長度差異化的設計，讓抽氣和密封包裝作業的前、後端規劃更具靈活性

### 尺寸：

L6250 X W845 X H1000 MM(搭配四頭抽氣封口機)  
L4070 X W845 X H1000 MM(搭配雙頭抽氣封口機)

馬力：0.75HP



# 雙刀口式平面帶式輸送機

## FT-411A



### 特色：

- 適合用於連續式產線的設備銜接
- 兩端刀口式的扁平輸送設計能更貼合欲銜接的設備
- 機身防水，容易清洗
- 尺寸高度等規格可依顧客需求訂製
- 可解決顧客之設備高度落差問題

尺寸：L1000 X W820 X H990 MM



# 照光品檢平面輸送機

## FT-412A



### 特色：

- 輸送帶速度可調
- 燈光顏色可調
- 標配燈光顏色為：白、紅、綠、藍，可選擇其他顏色如：紫色、粉色、橘色
- 輸送帶長度、寬度、高度皆可客製以符合客戶需求
- 標配為四塊光板，可配合輸送帶長度增加或減少光板
- 光板可獨立顯示，同時出現不同顏色的燈光

尺寸：L3820 X W970 X H930 MM

馬力：3HP



# 重量檢測剔除機

## FT-413A



### 特色：

- 適用於蔬果、醬包或其他產品包裝產線的后段重量檢測
- 使用人機介面，操作簡單、方便
- 可設定剔除桿伸出時間
- 可設定檢測重量範圍
- 可計算產品合格及不合格數量
- 全機使用不鏽鋼電解拋光，增加耐用年限

尺寸：L2150 X W800 X H1300 MM

馬力：0.25HP



# 調整型輸送機

## FT-414A



### 特色：

- 適用於蔬菜、瓜果類或其他產品包裝產線的后段輸送
- 輸送機兩邊的高度可手動調整為平行輸送或是傾斜型輸送
- 輸送帶速度可調，能依產品需求進行調整
- 輸送機長度、寬度、高度皆可客製化設計
- 輸送帶易於拆裝做潔淨、消毒處理
- 輸送帶使用進口藍色系或白色系平面帶，符合食品認證要求

尺寸：L3000 X W600 X H700~800 MM

馬力：0.5HP



# 力骨式輸送機

## FT-415A



### 特色：

- 適用於蔬菜、根莖類、美生菜、萵苣及水果輸送
- 可廣泛應用於連續式烘烤機械、冷凍食品機械及其他輸送裝置
- 力骨式網帶速度可調，能依產品需求進行調整
- 輸送機長度、寬度、高度皆可客製化設計
- 具有緊急停止按鈕，提高人員操作安全性
- 此款力骨式輸送機可結合各款式清洗、截切及包裝設備而構成一條自動化生產線

尺寸：L4000 X W950 X H300 MM

馬力：0.5HP

