

公司簡介

景宏食品機械



關於我們

蔬果截切加工設備的領導者

景宏食品機械擁有**20多年的經驗**，一直以來都是業界的領頭羊，致力於創新研發及生產銷售蔬菜、沙拉、水果領域之設備，涵蓋前處理、截切、清洗、脫水到包裝的生產加工設備，我們的設備可作為單機使用，亦可依需求串接多款設備而構成完整的自動化生產線。我們在農產品加工相關的領域上，擁有豐富的經驗及製程技術知識，因而能為客戶提供更全方位的整廠規劃服務，讓您找到最適合、最現代化、最自動化的機器設備。有別於一般的銷售市場，將售後服務做到最好，是我們更在乎的事；客戶的滿意亦是我們永續關注的重點。



聯絡我們



彰化縣員林市大饒路341巷356號



04-8329721



sales@foodtec.com.tw



www.foodtec.com.tw



整廠規劃

我們的經驗-您的效率

景宏食品機械不僅是加工設備的供應商，也是客戶在生產需求上的合作夥伴。創始團隊憑藉著多年的經驗，加上技術不斷精進創新，厚植實力得以提供更全方位整廠規劃的服務。因應不同客戶的需求，也提供為客戶量身打造的客製化規劃需求。我們樂於分享實務經驗，本著以服務為本的理念，在整廠規劃初期，將提供客戶完整的諮詢及透過雙方的討論、協助客戶繪製生產線暨整廠規劃配置圖。我們將提供最專業、最佳的解決方案並嚴格地按照客戶的工程需求來執行施工。

服務

我們是商譽良好、經驗豐富、您可靠的長期合作夥伴！

景宏食品機械為客戶提供專業加工設備和即時的售後服務而聞名。我們擁有技術熟練、經驗豐富、優秀可靠的服務團隊，為食品加工業主找到最佳的解決方案。購買機台前，也張開雙臂歡迎客戶自備原物料來現場試機。若有機器設備或操作上問題，我們的服務團隊會確保在最短的時間內為您排除問題及安排檢修，以免影響客戶產線之運作。

創新

景宏設備-您的最佳選擇

景宏食品機械的工程師團隊致力於創新設計、研發新技術及提出有效的解決方案，各項的機器設備均在台灣設計和製造，材料源自於經認證的鋼鐵及精密優良的組件。我們提供的不僅是機器設備及自動化生產線建構，也提供優良的製程技術服務，我們的目標是成為客戶在追求高品質、高效率、減少人力成本下達到更自動化生產上的合作夥伴。

FOODTEC



洗淨機系列

氣泡噴流式冷却漂洗洗淨機 沉水噴流式暨冷卻洗淨機

渦流式氣泡洗淨機

FT-101A



FT-101B



FT-102A



特色：

- 採用微電腦變頻可調速1HP
- 槽體內緣兩側設置冰水熱交換管
- 洗淨速度變頻可控制
- 洗淨水流可調整大小
- 氣泡洗淨強度可調整大小
- 採用沖孔式過濾活動式側板
- 配置雙槽活動式過濾截流水槽
- 上噴流水管可調整噴流角度與大小
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理
- 適用於葉菜類或根莖類之蔬菜及水果的清洗
- 洗菜機配置有切水型過濾網
- 兩側配置洗淨流程視窗
- 洗淨水流、氣泡洗淨強度均可調整大小
- 輸送帶的速度可依照不同的產品種類進行調整
- 採用切水型過濾活動式側板
- 氣泡及噴水可實現多角度的清洗、去除表面殘留物
- 槽體內緣兩側設置冰水熱交換管
- 出料口採風刀設計，用於將出料口上的產品吹乾
- 出料口吹氣設計，將產品有效脫離出料輸送帶
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理

特色：

- 尺寸：L6700 × W1300 × H1400 MM
- 馬力：10HP



尺寸：L8000 × W1260 × H2020 MM

馬力：11.5HP



特色：

- 洗淨速度變頻可控制
- 洗淨水流可調整大小
- 氣泡洗淨強度可調整大小
- 採用沖孔式過濾活動式上側板
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理
- 設置淋水式噴水管做最後清洗與補水功能
- 洗淨機的清潔及保養：輸送帶可向外拉出清洗
- 可結合各款式洗淨機、脫水機與自動化包裝線而構成一條完整的生產線

尺寸：L4900 × W1000 × H800-1400 MM

馬力：7.5HP



單槽式多功能蔬果洗淨機

FT-103A



特色：

- 單槽洗滌使用
- 適用於葉菜類、根莖類蔬果批次量多段式洗滌
- 可應用於食材洗淨、熱水殺菁
- 涡流強度可調，以達極佳洗滌功效且不傷產品
- 洗滌時間可調整
- 側邊配置易於拆卸的不銹鋼過濾網，過濾懸浮物
- 具自動及手動模式，可配合產程選擇
- 透過控制箱操作，方便簡單
- 底部具備排污、排砂設計
- 每槽側邊具手動排水閥，可獨立排水
- 底部可加裝熱交換管(選配)
- 可搭配冷卻系統(鹵水機)或蒸氣鍋爐/電熱爐使用
- 可搭配輸送帶自動進料做自動化洗程洗淨
- 可搭配舉缸機自動倒料設備做自動化洗程洗淨

尺寸：L1260 X W1800 X H1670 MM

馬力：4HP



雙槽式多功能蔬果洗淨機

(人機介面)

FT-103B



特色：

- 適用於葉菜類、根莖類食材批次量多段式洗滌
- 可應用於食材洗淨及殺菁
- 涡流強度可調，以達極佳洗滌功效且不傷產品
- 洗滌時間可調整
- 除第一槽獨立用水外，後槽用水皆可排向前槽使用
- 側邊配置易於拆卸的不銹鋼過濾網
- 具自動及手動模式，可配合產程選擇
- PLC可程式彩色螢幕人機控制面板
- 底部具備排污、排砂設計
- 每槽側邊具手動排水閥，可獨立排水
- 底部可加裝熱交換管(選配)
- 可搭配冷卻系統(鹵水機)或蒸氣鍋爐/電熱爐使用
- 可搭配輸送帶自動進料做自動化洗程洗淨
- 可搭配舉缸機自動倒料設備做自動化洗程洗淨

尺寸：L2070 X W1800 X H1670 MM

馬力：7HP



三槽式多功能蔬果洗淨機

(人機介面)

FT-103C



特色：

- 適用於葉菜類、根莖類食材批次量多段式洗滌
- 可應用於食材洗淨及殺菁
- 涡流強度可調，不傷產品
- 洗滌時間可調整
- 除第一槽獨立用水外，後槽用水皆可排向前槽使用
- 側邊配置易於拆卸的不銹鋼過濾網
- 具自動及手動模式，可配合產程選擇
- PLC可程式彩色螢幕人機控制面板
- 底部具備排污、排砂設計
- 每槽側邊具手動排水閥，可獨立排水
- 底部可加裝熱交換管(選配)
- 可搭配冷卻系統(鹵水機)或蒸氣鍋爐/電熱爐使用
- 可搭配輸送帶自動進料做自動化洗程洗淨
- 可搭配舉缸機自動倒料設備做自動化洗程洗淨

尺寸：L2890 X W1800 X H1670 MM

馬力：11HP



四槽式多功能蔬果洗淨機 清洗、蒸氣熱水殺菁暨冷卻機 葉菜、根莖類浸泡初洗機 (人機介面) FT-103D



特色：

- 適用於葉菜類、根莖類食材批次量多段式洗滌
- 可應用於食材洗淨及殺菁
- 涡流強度可調，以達極佳洗滌功效且不傷產品
- 洗滌時間可調整
- 除第一槽獨立用水外，後槽用水皆可排向前槽使用
- 側邊配置易於拆卸的不鏽鋼過濾網，過濾懸浮物
- 具自動及手動模式，可配合產程選擇
- PLC可程式彩色螢幕人機控制面板
- 底部具備排污、排砂設計
- 每槽側邊具手動排水閥，可獨立排水
- 底部可加裝熱交換管(選配)
- 可搭配冷卻系統(鹵水機)或蒸氣鍋爐/電熱爐使用
- 可搭配輸送帶自動進料做自動化洗程洗淨
- 可搭配舉缸機自動倒料設備做自動化洗程洗淨

尺寸：L3710 × W1800 × H1670 MM

馬力：14HP



FT-103G



特色：

- 適用於葉菜類、根莖類食材批次量多段式洗滌
- 可應用於食材洗淨、殺菁
- 涡流強度可調，以達極佳洗滌功效且不傷產品
- 洗滌時間可調整
- 除第一槽獨立用水外，後槽用水皆可排向前槽使用
- 側邊配置易於拆卸的不鏽鋼過濾網，過濾懸浮物
- 具自動及手動模式，可配合產程選擇
- PLC可程式彩色螢幕人機控制面板
- 底部具備排污、排砂設計
- 每槽側邊具手動排水閥，可獨立排水
- 底部可加裝熱交換管(選配)
- 可搭配冷卻系統(鹵水機)或蒸氣鍋爐/電熱爐使用
- 可搭配輸送帶自動進料做自動化洗程洗淨
- 可搭配舉缸機自動倒料設備做自動化洗程洗淨

尺寸：L2900 × W1800 × H1670 MM

馬力：11HP



葉菜、根莖類浸泡初洗機

FT-104A



特色：

- 適用於經去皮後、外部清洗之蔬果
- 特殊槽體的設計及底部三面傾斜過濾網，可讓原物料集中，以達到去除泥沙異物
- 出料輸送帶上方可選配水簾搭配可調整之噴頭，作為最後的沖洗，能有效地沖離產品表面的漂浮物
- 氣泡洗淨強度可調整大小
- 洗淨水流可調整大小
- 配置單槽活動式過濾截流水槽
- 洗淨速度變頻可控制
- 採用衛生級夾接式配管，管路可全拆消毒
- 可搭配四軸毛刷機，來處理根莖類的初步洗淨和去皮後的二次洗淨作業，可達到更加之效果
- 可結合各款式洗淨機、脫水機與自動化包裝線而構成一條完整的生產線

尺寸：L2600 × W900 × H1000 MM

馬力：1.5HP



批次量洗淨槽

FT-105A



特色：

- 可選擇採用計時開關(選配)
- 氣泡洗淨水流強度可透過球閥調節
- 底部設有排砂網
- 單邊設置異物截流槽
- 採用衛生級夾接式配管，管路可全拆消毒
- 適用於蔬菜和水果批次量溫和洗滌
- 連續水流確保產品完全清洗
- 氣泡溫和洗滌避免受損傷
- 大大節省勞動力和低水耗

尺寸：L1400 × W900 × H800 MM

馬力：2HP



批次量洗淨槽

FT-105B



特色：

- 適用於蔬菜和水果批次量溫和洗滌
- 洗淨槽的滿水量為250公升
- 可加購計時器
- 氣泡洗淨水流強度可透過進風閥門調節
- 底部設有排砂網
- 單邊設置異物截流槽
- 採用衛生級夾接式配管，管路可全拆解消毒處理
- 連續水流確保產品完全清洗
- 氣泡溫和洗滌避免受損傷
- 大大節省勞動力且低耗水量

尺寸：L1200 × W800 × H1750 MM

馬力：2HP



四軸硬式、軟式毛刷機

FT-106A



特色：

- 槽體內緣兩側設置水管噴流管，加速清洗效率
- 洗淨速度變頻可控制
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆解消毒
- 適用於去皮及外部清洗
- 適用根莖類去皮、水果清洗、瓜果類清洗
- 可採批次量清洗或連續式清洗
- 特殊尼龍毛刷耐磨、耐用，去皮效果極佳
- 快速拆裝滾軸，操作方便簡單
- 設置一個可調節式門板，可滾動排出
- 機器操作簡單、容易清洗維護

尺寸：L2100 × W600 × H980 MM

馬力：1HP



五軸硬式、軟式毛刷機

FT-106B



特色：

- 採用微電腦變頻可調速、2HP馬達含減速機
- 槽體內緣兩側上方設置水管噴流管，加速清洗效率
- 適用根莖類去皮、水果清洗、瓜果類清洗
- 特殊尼龍毛刷耐磨、耐用，去皮效果極佳
- 洗槽配有一個可調節式門板，可滾動排出
- 機器操作簡單、容易清洗維護
- 兩側門板採用活動式設計，可達到完全潔淨效果
- 清潔速度可調，針對不同產品達快速去皮清潔效果
- 採用衛生級夾接式配管方式、管路可全拆解消毒處理
- 可依據不同的產品配置所需的滾軸材質
- 可採批次量清洗或連續式清洗

尺寸：L3200 × W700 × H1400 MM

馬力：2HP



七軸硬式、軟式毛刷機

FT-106C



特色：

- 槽體內緣上側設置水管噴流管，加速清洗效率
- 清潔速度變頻可控制
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆解消毒處理
- 適用於去皮及外部清洗
- 適用根莖類去皮、水果清洗、瓜果類清洗
- 可採批次量清洗或連續式清洗
- 特殊尼龍毛刷耐磨、耐用，去皮效果極佳
- 快速拆裝滾軸，操作方便簡單
- 設置一個可調節式門板，可滾動排出
- 機器操作簡單、容易清洗維護

尺寸：L1300 × W720 × H1050 MM

馬力：0.5HP



七軸硬式、軟式毛刷機 (加長版)

FT-106D



特色：

- 槽體內緣上側設置水管噴流管，加速清洗效率
- 清潔速度變頻可控制
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆解消毒處理
- 適用於去皮及外部清洗
- 適用根莖類去皮、水果清洗、瓜果類清洗
- 可採批次量清洗或連續式清洗
- 特殊尼龍毛刷耐磨、耐用，去皮效果極佳
- 快速拆裝滾軸，操作方便簡單
- 設置一個可調節式門板，可滾動排出
- 機器操作簡單、容易清洗維護

尺寸：L1700 × W720 × H1050 MM

馬力：1HP



盤管式渦流洗淨滅菌消毒系統

FT-107A



特色：

- 適合於葉菜類沙拉或根莖類蔬菜的最後洗淨、滅菌
- 產品完全的沖洗及滅菌處理，使產品得以保鮮
- 靈活調整管道長度以獲得最佳效果
- 產品透過水流輕柔溫和地進入渦流管道系統
- 產品在管道系統內流動洗淨時不會受損
- 採用不銹鋼衛生級夾接頭，達到快速拆卸消毒
- 此系統易於配置到現有的加工生產線中，進而節省空間
- 產品洗淨機清洗後，再搭配此系統讓產品滅菌，亦可匯集到連續的生產線中

尺寸：L3750 × W1200 × H2000 MM

馬力：7HP



盤管式渦流洗淨滅菌消毒暨殺菁、冷卻系統(含水槽)

FT-107B



特色：

- 適合於葉菜類的最後洗淨、滅菌處理階段
- 產品能有效地清洗及滅菌，使產品得以保鮮
- 可客製化管道長度以獲得最佳效果
- 產品透過水流溫和地進入上方渦流盤管管道系統中
- 大批量高效的洗淨及滅菌
- 內部循環系統，減少能耗節約水資源
- 採用不銹鋼衛生級夾接頭，達到快速拆卸消毒
- 易與現有加工生產線搭配
- 可應用於包裝前的最後階段

尺寸：L7450 × W1600 × H2300 MM

馬力：18HP



大型磨皮機(金鋼砂去皮)

FT-108A



特色：

- 槽體外緣一側設置水噴流管，加速清洗效率
- 洗淨速度由操作人員控制
- 經去皮清潔、外部清洗
- 適用根莖類去皮
- 採批次量去皮清洗
- 特殊金鋼砂耐磨、耐用，去皮效果極佳
- 有效率快速去皮，表面較粗造
- 設置一個可調節式門板，可滾動排出
- 機器操作簡單、容易清洗維護
- 機身採食品級304不銹鋼材質與鑄鐵烤漆製造、耐用及美觀

尺寸：L750 × W750 × H1100 MM

馬力：2HP



多功能洗淨機(3個滾筒)

FT-109A



foodTec

特色：

- 適用於葉菜類或根莖類之蔬菜及沙拉的清洗
- 洗菜機配置昆蟲、菜蟲、懸浮物及粉塵微粒去除系統
- 洗菜機配置有過濾滾筒、過濾網、集沙漏斗
- 氣泡系統能更有效且溫和的洗淨
- 洗淨水流可調整大小
- 輸送帶的速度可根據不同的產品進行調整
- 氣泡洗淨強度可調整大小
- 洗菜機採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理
- 洗菜機底部沉澱的槽底設計
- 可節省大量的人力及時間
- 冷卻配管的裝置可使產品更具保鮮
- 設置淋水式噴水管做最後清洗與補水功能

尺寸：L10790 × W1200 × H1880 MM

馬力：16HP



多功能洗淨機(長版)

FT-109B



foodTec

特色：

- 適用於葉菜類或根莖類之蔬菜及沙拉的清洗
- 配有過濾滾筒，可將菜蟲、蛞蝓、懸浮物及菜渣移除
- 設有過濾系統，可將懸浮異物及泥沙過濾攔截
- 使用氣泡及渦流系統，能更有效且溫和洗淨產品
- 輸送帶上方設置水淋式噴水管
- 洗淨機水槽用水採內循環設計，可達節水之功能
- 渦流強度及輸送帶速度，可根據不同產品調整
- 可加裝冷卻配管，使產品保鮮(選配)
- 也可加裝滅菌加藥設備，使產品達滅菌效果(選配)
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理
- 可節省大量人力及時間

尺寸：L5800 × W1300 × H1960 MM

馬力：10.5HP



多功能洗淨機(短版)

FT-109C



foodTec

特色：

- 適用於葉菜類或根莖類之蔬菜及沙拉的清洗
- 配有過濾滾筒，可將菜蟲、蛞蝓、懸浮物及菜渣移除
- 設有過濾系統，可將懸浮異物及泥沙過濾攔截
- 使用氣泡及渦流系統，能更有效且溫和洗淨產品
- 輸送帶上方設置水淋式噴水管
- 洗淨機水槽用水採內循環設計，可達節水之功能
- 渦流強度及輸送帶速度，可根據不同產品調整
- 可加裝冷卻配管，使產品保鮮(選配)
- 也可加裝滅菌加藥設備，使產品達滅菌效果(選配)
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理
- 可節省大量人力及時間

尺寸：L4250 × W1160 × H2120 MM

馬力：10HP



小型批次量暨連續式洗菜機

FT-110A



特色：

- 適用於切過的葉菜類及切過的根莖類
- 菜蟲、蛞蝓、昆蟲可有效過濾移除
- 氣泡加上渦流水流之功能，能有效的洗淨
- 輸送帶速度及洗淨水流之大小可調整
- 配置風刀，可將產品從輸送帶上吹離、瀝水
- 可配置冰鎮冷卻盤管
- 可選配殺菌水生成系統
- 可選配噴水噴嘴，作為最後的沖洗
- 所佔的空間小並減少用水及能源消耗
- 採用衛生級夾接式配管、輸送帶、管路可全拆消毒
- 此設備可用於批次量或連續式生產線的洗淨

尺寸：L2800 X W1160 X H1700 MM

馬力：6HP



二道氣泡噴流式冷却漂洗洗淨機

FT-111A



特色：

- 完全洗淨且保持產品外觀良好
- 此機器尤其適用於連續式的整顆水果清洗
- 採用微電腦變頻控制輸送帶，洗淨速度可調控
- 洗滌槽體內緣兩側設置冰水交換管
- 氣泡洗淨強度可調整大小
- 洗淨水流可調整大小
- 採用衛生級夾接式配管，管路可全拆解消毒處理
- 採用扇形線狀的過濾活動式側板
- 配置過濾截流水槽

尺寸：L8550 X W1800 X H1830MM

馬力：11HP



多功能連續式根莖類洗淨機

FT-112A



FoodTec

特色：

- 適用於葉菜類或根莖類之蔬菜及水果的清洗
- 洗菜機配置有切水型過濾網
- 兩側配置洗淨流程視窗
- 洗淨水流、氣泡洗淨強度均可調整大小
- 輸送帶的速度可依照不同的產品種類進行調整
- 採用切水型過濾活動式側板
- 氣泡及噴水可實現多角度的清洗、去除表面殘留物
- 槽體內緣兩側設置冰水熱交換管
- 出料口採風刀設計，用於將出料口上的產品吹乾
- 出料口吹氣設計，將產品有效脫離出料輸送帶
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆消毒處理

尺寸：L6700 X W1000 X H1600 MM

馬力：9.75HP



軟毛刷暨吹乾機

FT-113A



特色：

- 適用於分級包裝前的清洗步驟，如小蕃茄、蘋果、棗子、紅棗等
- 透過乾淨水噴淋及毛刷的刷洗，將產品表面髒污清除
- 後段配置吹乾機，可大致去除水分
- 使用軟毛刷，溫和清洗，不傷產品
- 可搭配吹乾機、光學品檢輸送機、分級機及包裝機等，形成完整的清洗包裝產線
- 全機使用不銹鋼電解拋光，增加耐用年限

尺寸：L4290 X W1490 X H1600 MM

馬力：3.5HP



橫式毛刷清洗吹乾機

FT-114A



特色：

- 適用於牛番茄、蘋果、柑橘、水梨、芭樂等中型水果類等
- 毛刷上方兩側配置清水注入管，可透過球閥調整水流的大小，能處理各種中型水果類的洗淨
- 機器下方附有一個集水托盤，可集中汙水排出
- 可配置多台工業風扇，有效移除產品表面水份（選配）

尺寸：L3050 X W750 X H1400 MM

馬力：4HP

