

# 公司簡介

景宏食品機械

# 關於我們

### 蔬果截切加工設備的領導者

景宏食品機械擁有20多年的經驗,一直以來都是業界的領頭羊,致力於創新研發及生產銷售蔬菜、沙拉、水果領域之設備,涵蓋前處理、截切、清洗、脫水到包裝的生產加工設備,我們的設備可作為單機使用,亦可依需求串接多款設備而構成完整的自動化生產線。的們在農產品加工相關的領域上,擁有豐富的經驗及製程技術知識,因而能為客戶提供更全方位的整廠規劃服務,讓您找到最適合、最現代化、最自動化的機器設備。有別於一般的銷售市場,將售後服務做到最好,是我們更在乎的事;客戶的滿意亦是我們永續關注的重點。



# 聯絡我們

- 彰化縣員林市大饒路341巷356號
- 04-8329721
- sales@foodtec.com.tw
- www.foodtec.com.tw



# 整廠規劃

# 我們的經驗-您的效率

景宏食品機械不僅是加工設備的供應商,也是客戶在生產需求上的合作夥伴。創始團隊憑藉著多年的經驗,加上技術不斷精進創新,厚植實力得以提供更全方位整廠規劃的服務。因應不同客戶的需求,也提供為客戶量身打造的客製化規劃需求。也提供為了事實務經驗,本著以服務為本語與側樂於分享實務經驗,本著以服務為一定,在整廠規劃初期,將提供客戶完整廠規劃配置圖。我們將提供客戶的工程需求來執行施工。

# 服務

# 我們是商譽良好、經驗豐富、 您可靠的長期合作夥伴!

景宏食品機械為客戶提供專業加工設備和即時的售後服務而聞名。我們擁有技術熟練、經驗豐富、優秀可靠的服務團隊,為食品加工業主找到最佳的解決方案。購買機台前,也張開雙臂歡迎客戶自備原物料來現場試機。若有機器設備或操作上問題,我們的服務團隊會確保在最短的時間內為您排除問題及安排檢修,以免影響客戶產線之運作。

# 創新

# 景宏設備-您的最佳選擇

景宏食品機械的工程師團隊致力於創新設計、研發新技術及提出有效的解決方案, 各項的機器設備均在台灣設計和製造,材料源自於經認證的鋼鐵及精密優良的組件。我們提供的不僅是機器設備及自動化生產線建構,也提供優良的製程技術服務,我們的目標是成為客戶在追求高品質、高效率、減少人力成本下達到更自動化生產上的合作夥伴。



# 其他應用設備系列

# 高速打碎機

# FT-601A



### 特色:

- 配置各種尺寸網框,達到粉碎細微需求
- 快速網框抽換設計
- 適用軟硬質農產品加工粉碎處理
- 高轉速切刀,產品不升溫氧化
- 不銹鋼快折上座蓋,快速做潔淨、消毒處理
- · 設置集料槽配合幫浦抽送、達到生產更有效率以 及自動化生產需求
- 鉅齒狀刀片設計達到快速切碎功能
- 精細的結構設計,更平穩的運行和更容易清洗
- 先進的主軸設計,安裝維護方便
- 完全由不銹鋼製成

尺寸:L1214 X W748 X H2135 MM

馬力: 10HP



# 双層粗細過濾機

# FT-602A



### 特色:

- 可將果汁與果渣、果肉分離並精濾,使產品利用 此機器分離出所需的果汁
- 上層粗過濾配置1.DMM網框,下層細過濾配置D.5MM網框
- 採上下活動組合式網框設計,方便潔淨
- · 不銹鋼漿葉式支架可配置鐵氟龍刮板或進口尼龍 毛刷
- 設置溢流管,雙層過濾效能
- 可做果實去核,果肉分離功能
- 接觸食品的材料,由不銹鋼製成
- 高效率品質,設計結構耐用性
- 大大節省時間和勞動力
- · 依據不同的產品,可選配三組尼龍刷或三組刮刀 的機型

尺寸:L1600 X W1000 X H2000 MM

馬力:10HP



# 特制鳴戶捲切片機

FT-603A



### 特色:

- 切割物品排列整齊
- 出料輸送帶整座可拆開清潔
- 排列式輸送原料安全方便
- 變頻式控制送料輸送帶可調速
- 進料輸送帶整座可拆開清潔
- 機台全不銹鋼電解處理
- · PLC可程式彩色螢幕人機控制面板

尺寸:L1250 X WB50 X H1100 MM

馬力: 0.5HP



# 高速拌菜混合機

FT-604A



### 特色:

- 適用於各種葉菜類與辛香料混合均勻功能
- 有效率快速將各類固液混合均勻,減少人力負擔
- 全機採全不銹鋼電解處理
- 攪拌漿葉有正轉,逆轉功能
- 配置有攪拌、定時功能
- 依據不同產品,攪拌桿轉速可透過變頻器來調整
- 即使是小批量, 達到最好的混合結果

尺寸:L1020 X W650 X H1890 MM

馬力: 1.5HP



# 印字輸送機

FT-605A



### 特色:

- 配置數位自動噴印設備
- 採用微電腦變頻可調速1/2HP
- 採用3"活動尼龍輪及固定調整腳架

尺寸:L1500 X W500 X H1300 MM

馬力: D.2HP



# 全不銹鋼二槽式洗籃機 (雙排鏈條蒸氣式) FT-606A



- 適用於清洗消毒具有中等污垢的小型或中型塑膠 籃,例如:四格、六格、八格、水果籃、物流籃
- 第一槽中性清潔劑噴洗、第二槽乾淨水沖洗。
- 隧道內設有可調整之導桿,可針對清洗不同尺寸 的塑膠籃而設置,以達快速方便的洗淨
- 隧道內採高密度噴嘴,藉由水噴淋進行清潔消毒
- 採水循環再利用
- 可選配風刀吹乾系統,以符合食品衛生之要求
- 設置溢流管,機台一側可手動式排水
- 塑膠籃的洗淨由全不銹鋼雙排鏈條輸送,自動輸送通過洗滌隧道,其速度可調整
- 可選配鍋爐或熱水器,採蒸氣加熱洗淨、溫度可設定,配合蒸氣時可作去油汗,以加強洗淨效能

尺寸: L3080 × W1188 × H1590 MM (無吹乾功能) 尺寸: L5230 × W1188 × H1760 MM (有吹乾功能)

馬力:11HP(無吹乾功能) 馬力:17HP(有吹乾功能)



# 全不銹鋼三槽式洗籃機 (雙排鏈條式) FT-606B



- · 適用於清洗消毒具有中等污垢的小型或中型塑膠 籃,例如: 四格、六格、八格、水果、物流籃
- 第一槽中性清潔劑噴洗、第二、三槽乾淨水沖洗
- 隧道內設有可調整之導桿,可針對清洗不同尺寸 的塑膠籃而設置,以達快速方便的洗淨
- 隧道內採高密度噴嘴,藉由水噴淋進行清潔消毒
- 採水循環再利用
- 可選配風刀吹乾系統,以符合食品衛生之要求
- 設置溢流管,機台一側可手動式排水
- · 塑膠籃的洗淨由全不銹鋼雙排鏈條輸送,自動輸送通過洗滌隧道,其速度可調整
- 可選配鍋爐或熱水器,採蒸氣加熱洗淨、溫度可設定,配合蒸氣時可作去油汗,以加強洗淨效能

尺寸:L4130×W1180×H1590MM (無吹乾功能) 尺寸:L6170×W1230×H1760MM (有吹乾功能)

馬力:16HP(無吹乾功能) 馬力:22HP(有吹乾功能)



# 大型高速混漿機

FT-607A



### 特色:

- 適用於各種粉體混漿均勻功能
- 有效率快速將各類粉體混均勻成液態狀、 減少人力負擔
- 採連續式進料、螺旋輸送更有效率、產能 更大
- · 機身採食品級304不銹鋼材質製造、電解 處理耐用及美觀

尺寸:L1214 X W748 X H1030 MM

馬力: GHP



# 單軸式多功能混合機

FT-609A



### 特色:

- 適用於各種食材原料、混合攪拌均勻如香腸、油 飯、肉類、米糕
- 有效率快速將各類食材混合均勻、減少人力負擔
- 採批次量式混合攪拌方式、配置計時功能
- 全機採全不銹鋼
- 攪拌漿葉有正轉、逆轉功能
- 配置有攪拌定時功能
- · 依據不同產品、攪拌漿葉轉速可透過變頻器來調整(選配)
- 即使是小批量,有最好的混合效果
- 有倒料裝置、方便快速投料、卸料

30KG 尺寸: L950 X W450 X H850 MM 60KG 尺寸: L1140 X W500 X H970 MM 90KG 尺寸: L1410 X W500 X H970 MM

馬力:0.5、2、3HP



# 粉體單軸螺旋式多功能混合機

# FT-609B

# Foodice

### 特色:

- 適用於各種食材原料、粉體辛香料、飼料、奶粉等混合攪拌均勻
- 有效率快速將各類粉體混合均勻、減少人力負擔
- 採批次量式混合攪拌方式、配置計時功能
- 全機採全不銹鋼
- 攪拌漿葉有正轉、逆轉功能
- 配置有攪拌混合定時功能
- · 依據不同產品、攪拌漿葉轉速可透過變頻器來調整(選配)
- 即使是小批量,有最好的混合效果
- 方便快速投料、卸料

30KG尺寸:L800 X W600 X H1200 MM 50KG尺寸:L980 X W650 X H1360 MM 80KG尺寸:L1300 X W650 X H1360 MM

馬力: D.5、2、3HP



# 雙軸式多功能混合機

FT-609C



### 特色:

- · 適用於各種食材原料、混合攪拌均勻如香腸、油 飯、肉類、米糕
- 有效率快速將各類食材混合均勻、減少人力負擔
- 採批次量式混合攪拌方式、配置計時功能。
- 全機採用全不銹鋼材質
- 攪拌漿葉有正轉、逆轉功能
- · 依據不同產品、攪拌漿葉轉速可透過變頻器來調整(選配)
- 即使是小批量,也有最好的混合效果
- 電動翻轉傾料裝置、方便快速投料、卸料

尺寸:L1850-2500X W900 X H1500 MM

馬力:3、5、7.5、10HP



# 小型磨汁機

FT-610A



### 特色:

- 此項設備廣泛用於多樣產品磨汁需求
- 適用於根莖類、瓜果類
- 效率極佳,可取代大量人力
- · 整機採食品級304不銹鋼與鋁合金鋼製造、耐用及美觀
- 機身防水,容易清洗

尺寸:L520 X W555 X H1250 MM

馬力: 2.5HP



# 連續式抽氣封口機 (可選配加裝印字機) FT-611A



### 特色:

- 適用產品:食品類,化工類,五金零件
- 適用包裝材質:任何可熱封之包裝材料
- 封口包裝袋,從密著部外緣到袋口最長35MM以 內
- 機身可向前傾斜口度-15度的設備
- 包裝袋封口並將包裝袋內空氣抽出,使包裝袋體 積變小
- · 抽氣馬達: 3日DW(無油活塞式真空泵浦-台灣製) ※ 附加加裝設備:
- 不銹鋼(5U5#3U4)
- 5位計數器
- 固體墨輪印字機(標示日期批號)
- 碳帶印字機(標示日期批號)

尺寸:L1310 X W580 X H1120 MM

馬力:3HP



# 高效能連續式抽氣封口機 (可選配加裝印字機) FT-611B



### 特色:

- 適用產品:食品類、化工類、五金零件。
- 適用包裝材質:任何可熱封之包裝材料
- 封口包裝袋,從密著部外緣到袋口最長 BDMM以上
- 機身可向前傾斜口度-15度的設備
- 包裝袋封口並將包裝袋內空氣抽出,使包裝袋體 積變小
- 抽氣馬達: 3HDW(無油活塞式真空泵浦-台灣製) %附加加裝設備:
- 不銹鋼(5U5#3U4)
- 5位計數器
- 固體墨輪印字機(標示日期批號)
- 碳帶印字機(標示日期批號)

尺寸: L1560 X W720 X H1010 MM

馬力: 3HP



# 金屬檢測機

FT-612A



### 特色:

- 採用獨特的檢測方法,可確保靈敏度維持於高水準
- D5C動態修正功能,可降低外部干擾,提高穩定度及自動平衡校正功能
- · 螢幕採用7吋彩色人機觸碰式設計,有多種國家 語言
- 輸送帶速度可調,能依產品需求進行調整,達到 最佳檢驗效果
- IP65防塵·防水規格的不銹鋼機型
- 配置警示燈及蜂鳴器,可提醒將未達標產品移除
- 高檢出率、低誤動作,提高效率
- 可加裝單邊勾式剔除器及出口斜板,能自動移除 未達標的產品

尺寸:L1800 X W970 X H1480 MM

馬力: D.5HP



# 果汁暨打漿機(六刀式)

# FT-613A



### 特色:

- 可選擇採用變頻可調速、定時控制
- 全機電解處理
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆解做潔淨、 消毒處理
- 採滿焊抛光處理方便做潔淨、消毒
- 具有切割、攪拌、乳化功能
- 主軸採用雙截式工法方便維修
- 活動式密封上蓋配置快速夾具

尺寸:L480 X W460 X H1080MM 尺寸:L480 X W460 X H1200MM

馬力:2·3HP



# 果汁暨打漿機(八刀式)

FT-613B



### 特色:

- 可選擇採用變頻可調速,定時控制
- 全機電解處理
- 採用衛生級夾接式配管、管路可全拆解消毒
- 採滿焊抛光處理,方便潔淨、消毒作業
- 具有切割、攪拌、乳化功能
- 主軸採用雙截式工法方便維修
- 活動式密封上蓋配置快速夾具
- 排放閥採可拆卸不銹鋼衛生級夾接頭

尺寸:L785 X W680 X H1280MM

馬力:7.5HP



# 連續輸送帶式斷筋機

FT-614A



### 特色:

- 密集斷筋、有效刺穿肉片不會散開
- 輸送帶式進料、操作更安全
- 可快速拆解清洗、裝卸簡單
- 完美外觀、效率極佳,可取代大量人力
- 整機採食品級304不銹鋼、耐用及美觀
- 機身防水,容易清洗

尺寸:L1000 X W485 X H1035 MM

馬力: D.21HP



# 臥式攪拌定量充填機

FT-615A



### 特色:

· 適合應用於液體、醬汁及湯水類的加工食品做攪拌充填的應用

foodTec

- 可使產品於填充時持續的攪拌混和,確保產品的 均勻度
- 攪拌的旋轉運作速度可依需求調整
- 可依產品需求設定填充的量體
- 羅爹利泵浦的轉速可調整, 進而設定抽吸的速度
- 攪拌桶上部有衛生掀蓋設計,便於作業時檢視產品情況
- 機器設計為整台可移動式並加裝不銹鋼移動輪
- 全機採用不銹鋼電解抛光材質,易於清潔及保養

尺寸: L1400 X W480 X H1170 MM

馬力: 1.5HP



# 立式攪拌螺旋定量充填機

FT-615B



### 特色:

- 適合應用於液體及稠狀液體的加工食品做攪拌充填的應用
- 可使產品於填充時持續的攪拌混和,確保產品的 均勻度
- 攪拌桿的轉速也可依需求調整
- 可依需求設定填充的量體
- 泵浦的轉速可調整,進而設定抽吸的速度
- · 攪拌桶上部設有兩側掀蓋設計,便於作業時檢視 產品情況
- 機器設計為整台可移動式並加裝不銹鋼移動輪
- 全機採用不銹鋼電解抛光材質,易於清潔及保養

尺寸:L1400 X W480 X H1400 MM

馬力: 3HP



# 多功能滾筒式解凍、 蒸煮、冷卻機 FT-616A



### 特色:

- 應用於處理每袋重量3公斤,約100袋的液體醬料·液體豆漿·液體調理包·火鍋湯底包及肉類
- 設有數位式溫度顯示器
- 可藉由定時器來設定產品的解凍時間
- 可藉由PLE預編程式來設定
- 具有馬達減速機的驅動與內滾筒穿孔式的設計
- · 外槽的上蓋藉由氣壓支撐桿的輔助支撐以及手動 式安全支撐桿
- 外槽上蓋掀起時,安全感應開關會中止運行
- 設有兩個分隔板,下壓產品以確保產品沒入水中
- 蒸煮及冷卻水位可藉由水位感應器來設定調整
- 殼管式熱交換器系統可快速蒸煮或冷卻產品
- 水循環系統有效使冷水或熱水溫度均勻
- 節水式的水循環系統配置
- 所有線路及管路都裝在不銹鋼外蓋內
- 可減少廚房的使用空間
- · 冷卻設備及蒸氣設備需另增購(3.5KG的蒸氣源)

尺寸: L2330 W1055 H1290 MM

馬力:2HP



# 大型多功能水果榨汁機

FT-617A



### 特色:

- · 適用於柑橘類如柳橙、檸檬、金桔、葡萄柚、橘子和柑仔等水果的榨汁需求
- 可處理大量的原物料將其連皮進行榨汁
- · 機器可將廢果皮及果肉果汁分開運送,提高榨汁 效率且方便作業
- · 安全擋板的設計可防止榨汁時的噴濺並確保使用 時的安全
- 全機採用全不銹鋼材質電解抛光、易於清潔保養
- 生產效率極佳,可取代大量人力並節省時間

尺寸: L1210 × W884 × H1393 MM

馬力: 3HP



# 零下80℃超低溫隧道式急速冷凍系統(3台冷凍控制箱) FT-618A



- 採用5U5材質之內外層厚板,清理容易不易腐蝕
- 箱體厚度250MM,保溫效果佳,節能省電。
- · 輸送設備可任意調整行程速度,5U5材質可依產品項目需求作不同輸送帶之設計使用
- · 二元二段式急速冷凍系統設計,產品幾乎無冰晶,色香味保存完整
- · 人性控制介面操作便利、準確、誤差值低
- · 機組使用特殊超低溫冷煤,無使用任何耗材(液態氮),節省後續成本
- 馬力小效能高,節省能源支出,降低生產成本
- 凍結效率視產品而定,可依作業產品實際需求做速度調整,以達最大經濟效益
- 外型尺寸規格標準化,可依照客戶產量需求客製 化訂做

隧道主體尺寸:L10800 X W2200 X H2500 MM (3台冷凍控制箱)

冷凍控制箱尺寸:L1300 X W2100 X H2300 MM

馬力:150·120HP



# 自動抽氣封口機

FT-619A



### 特色:

- 適用於包裝生鮮農產品或新鮮食品/肉品包裝
- 包裝材質: 任何可熱密封包裝材料
- 開放式設計便於袋子定位
- 配備有抽氣功能和壓力感測功能的不銹鋼噴嘴
- 不銹鋼噴嘴可伸縮調整
- 可單純作密封袋口處理,將不銹鋼噴嘴縮回即不 進行抽氣功能

尺寸:L1300 X W660 X H1700 MM



# 汽缸式定量機

FT-620A



### 特色:

- 適合應用於稠狀、有軟性顆粒、湯汁及液體類的 加工食品做定量充填的應用
- 可加裝攪拌設備使產品於填充時持續的攪拌並且 均勻混和
- 汽缸容量可依顧客的產品量體大小需求訂製
- 可透過電腦程式設定充填速度及量體數等,進而 達到準確且一致性的定量填充效能
- 適合小量型填充,例如醬油包、醬包
- 機器設計為整台可移動式並加裝不銹鋼移動輪
- 全機採用不銹鋼電解抛光材質,易於清潔及保養

尺寸:L1300 X W350 X H1100MM



# 舉缸式傾料機

FT-621A



### 特色:

- 適用於蔬菜類、根莖類、菇類、豆製品類等原物料在槽體內做醃制、浸泡、調理、洗淨等作業後,進行瀝水濾汁的功能
- 機器設計有自動及手動操作模式,可依顧客的操作需求設定
- 過濾槽設計有出料導板,可輔助原物料順利且集中的出料
- · 全機採用全不銹鋼材質更能符合食品衛生流程且 方便清潔
- · 機器採自動化的舉缸傾料設計,節省人力並優化工作流程,增加產程效率,操作簡單且安全
- 排放閥採可拆卸不銹鋼衛生級夾接頭,排水更方便且快速,管路可全拆解做潔淨、消毒處理

尺寸:L1150 X W900 X H2000 MM

馬力: 1HP



# 小果物選別機

FT-622A



### 特色:

- 適用於小果物包裝前分級,如小番茄、紅棗等, 經分級後同一箱產品大小相似
- 透過毛刷間間距的不同,分選出不同尺寸之產品
- 提供多種分級尺寸選擇,以滿足不同產品之需求
- 毛刷轉速可透過變頻器調整
- 使用進口藍色系PU平面輸送帶,具材證且易清潔
- 使用可拆活動式輸送機,方便清洗及替換
- 全機使用不銹鋼電解抛光,增加耐用年限

尺寸:L1860 × W485 × H400MM

馬力: 0.5HP



# 多頭削皮機

### FT-623A



- 適用於瓜果類、根莖類削皮,例如:蘋果、芒果、鳳梨、哈密瓜、南瓜、木瓜、酪梨、芭樂、蓮藕、奇異果、芋頭、地瓜、馬鈴薯、紅蘿蔔、白蘿蔔
- · 採用PLC可程式彩色觸控螢幕人機控制面板
- 可自動追蹤原物料外型,柔性貼合使厚度一致
- 瓜果肉和廢料採分離輸送方式,避免相互汙染
- 因應不同的原物料可選配不同削皮厚度之刀片
- 削皮刀數可調整
- 產品良率高,損耗率低
- 此款多頭削皮機可單機使用,亦可結合各款式清洗、截切及包裝設備而構成一條自動化生產線
- 節省人力成本,提高效率及產量
- 簡單操作,快速上手

尺寸:L2650 × W2030× H2140MM

馬力: 3.75HP



# 六孔式小包裝裝料轉盤

### FT-624A



### 特色:

- 適用於分類、分裝小型醬料包、番茄醬包、胡椒 粉包等醬料調味包類
- 銜接於醬料包封口機的後端
- 配置一支壓料器, 使產品順暢進入孔內不易滑落
- 轉盤速度可調,能依產品需求進行調整
- 機器孔數可客製化設計
- · 全機主體採用不銹鋼電解抛光處理, 易清潔且增加耐用年限
- 效率極佳,可取代大量人力

尺寸:L620 × W620× H570MM

馬力:0.125HP



# 單層攪拌調合桶

FT-625A



### 特色:

- 適用於攪拌調合醬汁、湯品、糖水、果汁等液體 或濃稠液體類
- 可廣泛應用於餐廳、商業廚房、餐飲公司、中央 廚房和食品加工廠
- 攪拌速度可調,能依產品需求進行調整
- 桶內的上方配置水淋噴管,能防止倒料時加工物 沾黏在桶邊上
- 上部有衛生掀蓋設計,便於作業時檢視產品情況,利於品管作業
- 底部配置移動式輪子,利於彈性調整位置
- 桶槽容量可客製化設計
- 即使是小批量,也有最好的調合效果
- 有效率快速調合均匀、減少人力負擔

尺寸: L970 X W970 X H1640MM

馬力: 2HP

